

NEU!



ODIN

leistungsstarkes outdoor

ZOOM PAR



Der CLF ODIN vereint modernste LED Technologie, hervorragende Lichtqualität, ein gutes Regelverhalten und ein robustes Gehäuse mit IP65 Schutzklasse bei kompakter Baugröße. Entwickelt für den professionellen Anwenderbereich wie Theater, TV und Event, bietet der CLF ODIN ein hervorragendes optisches System, das eine gleichmäßige Lichtverteilung sowie homogene Farbsättigung über den gesamten Lichtkegel gewährleistet und das bei einem motorisierten Zoombereich von 11° bis 50°.

Die RGB+Lime Bestückung der LED Engine erzeugt ein breites Farbspektrum von gesättigten Farben bis hin zu Pasteltönen. Neben der Reproduktion von unterschiedlichen Weißtönen ermöglicht die LED Bestückung auch einen ausgezeichneten CRI-Wert mit hohem R9-Anteil, der speziell bei Halogenlicht organische Oberflächen sehr natürlicher aussehen lässt.

Der CLF ODIN ist mit einem intelligenten Kühlmanagement versehen, flüsterleise und kann in sensiblen Bereichen auch ohne Lüfter verwendet werden.



- GLEICHMÄSSIGE RGB+LIME FARBMISSHUNG
- SCHUTZKLASSE IP 65
- 11-50° ZOOM
- HOHE CRI & R9 WERTE
- FLÜSTERLEISE IM BETRIEB
- DEFINIERBARE ANWENDER-MODI



TECHNISCHE DATEN

DMX Kanäle	6, 8, 9, 13 Kanäle
Abstrahlwinkel	11° - 50°
Spannungsversorgung	100 - 240 VAC
Stromverbrauch	max. 262 Watt
Kühlung	intelligent u. Konvektion
DMX Anschluss	5p DMX In & Out (3p optional)
Abmessungen	314 x 253 x 363 mm (lxbxh)
Gewicht	6 kg
Zertifizierung	CE, RoHS, MET angemeldet
Artikelnummer	156360
im Lieferumfang inkl.	Netzkabel, Handbuch
Schutzklasse	IP65
Optionales Zubehör	Shoot & Torblenden