

LDDE Vari*Lux

Moving Light für 48 Volt Schiene



Technische Daten

| | |
|---|--|
| Eingangsspannung | 48V DC |
| Leistungsaufnahme | ca. 40 W |
| kompatibel zu Eutrac 48V Schiene | ✓ |
| LED Modul | Dynamic White 20W 1500lm |
| Variable Farbtemperatur | 2700-6000K Ra > 90 |
| Casambi | optional Artikelnummer 17265950541 |
| Ansteuerung | USITT DMX 512/1990 |
| DMX Kreise | 5 Intensity White Pan Tilt Focus |
| 8-bit Auflösung | ✓ |
| Seperate Kontrolle für Intensität und Farbe | ✓ |
| Schwenkbereich | Pan 0-340 Grad Tilt 180 Grad |
| Geeignet für HDTV "flicker-free" | ✓ 1500Hz 3000Hz |
| Geschwindigkeitssteuerung Positionssteuerung | ✓ – |
| Lüfterlos | ✓ |
| Focus | 15-50 Grad |
| Gewicht / Abmessungen | 940g / L 109 H 125mm x B 133,4 mm Ø 63mm |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Lüfterlos | ✓ |
| Standalone Mode | ✓ |

